

Remeha Aqua Plus/Pro

Een ruime hoeveelheid warm water in een handomdraai




Alle winstpunten van de performante warmwater bereiders op een rij:


- › Hoog comfort, altijd een royaal volume aan warmwater beschikbaar
- › Onderhoudsarm en duurzaam: 10 jaar garantie op de boilerkuip
- › Overal toepasbaar: verkrijgbaar met een volume van 125 tot 300 liter, met boven- of zijaansluitingen
- › Universele montage: eenvoudig aan de wand of op de vloer geplaatst (afhankelijk van het model)
- › Ecolabel sanitair warm water Aqua Plus: C
- › Ecolabel sanitair warm water Aqua Pro: B
- › Pakketlabel sanitair warm water A of B mogelijk in combinatie met onze efficiënte verwarmingsketels en regelingen !

Deze nieuwe sanitair warmwaterbereiders bestaan uit roestvast stalen boilerkasten in verschillende volumes met een krachtige ingebouwde verwarmingsspiraal. Deze Remeha warmwaterbereiders zijn uitstekend te combineren met elke verwarmingsketel als staande boiler onder of naast een gaswandketel of hangend aan de muur.

Op deze manier hebt u altijd en overal een royale hoeveelheid aan sanitair warm water ter beschikking. Ideaal voor een bad, regendouche of indien er op meerdere plaatsen samen veel warm water beschikbaar moet zijn.



Remeha Aqua Plus



Remeha Aqua Pro

Ideale toepassing*

Deze warmwaterbereiders zijn perfect inzetbaar in elk type middelgrote tot grote woning. In een groter gezin of waar eenvoudigweg een royaal warmwatercomfort gewenst is (combinatie van (regen)douche, bad, ...) voelen deze boilers zich het beste thuis.



Warm water op de vloer of aan de wand

De Remeha Aqua Plus werd ontworpen als ideale partner van elke solo wandketel: dankzij zijn bovenaansluitingen en vloerstaand ontwerp vormt deze boiler als het ware één element met de verwarmingsketel én volstaat één korte leidingset om de twee met elkaar te verbinden. Warmwaterbereiders uit de Remeha Aqua Pro reeks kunnen zowel als wandmodel en vloermodel geplaatst worden: De 100 en 150 liter variant wordt standaard geleverd met een handige muurbeugel, de Aqua Pro 200 en 300 zijn eerder geschikt voor vloermontage.

Remeha Aqua Plus


De compacte Remeha Aqua Plus heeft een waterinhoud van 125 liter, een breedte van 43cm en is slechts 94cm hoog. Deze boiler is voorzien van boven aansluitingen om zo een rechtstreekse verbinding te maken met elke gaswandketel. Een zeer hoogwaardige inox kuip en stevig gedimensioneerde spiraalwarmtewisselaar leveren een uitwisselingsvermogen van 40 kW.

Daarnaast is de Remeha Aqua Plus zeer eenvoudig en snel te plaatsen dankzij de gekleurde herkenbare aansluitingen. Door de afwezigheid van een anode is hij zeer onderhoudsvriendelijk.

Remeha Aqua Pro

Deze warmwaterbereider is ideaal te installeren zowel staande als een hangende configuratie, onder of naast elke verwarmingsketel. Indien u kiest voor een wandmontage kiest u best voor de Remeha Aqua Pro in zijn 100 of 150 liter variant. De Remeha Aqua Pro 200 en 300 liter zijn, vanwege het gewicht wanneer gevuld met water, beter geschikt om op de vloer te plaatsen.

De Remeha Aqua Pro kan uitgerust worden met een elektrische weerstand van 2,7 kW. De Aqua Pro heeft een waterinhoud van 100 tot 300 liter, net zoals de Remeha Aqua Plus bestaat het lichaam uit een boilerkuip en een spiraalvormige wisselaar in inox (30 kW). De Remeha Aqua Pro is zeer gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren dankzij de gekleurde met iconen aangeduide aansluitingen aan de zijkant van de boiler. Deze warmwaterbereider heeft ook aansluitingen die in een circulatieleiding configuratie mogelijk maakt.



De Remeha Calenta Ace
in combinatie met
Remeha Aqua Plus



Types & technische gegevens

Type sww-bereider	Eenheid	Remeha Aqua Plus/Pro				
		Aqua Plus 125s	Aqua Pro 100	Aqua Pro 150	Aqua Pro 200	Aqua Pro 300
Plaatsing		Hangend	Staand/hangend	Staand/hangend	Staand/hangend	Staand/hangend
Inhoud	liter	125	100	150	200	300
Vermogen	kW	40	30	30	30	30
Nettogewicht (leeg)	kg	30	25	31	38	60
Gewicht (gevuld)	kg	130	125	181	238	360
Afmetingen (hoogte)	mm	947	789	1095	1480	2046
Afmetingen (diameter)	mm	550	546	546	546	546